



SSANGYONG

TEKNISET TIEDOT

TIVOLI

MOOTTORI		G16			D16		
VETOTAPA		2WD			2WD		4WD
VAIHEISTO		6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	
MITAT							
PITUUS		mm	4 202				
LEVEYS		mm	1 798				
KORKEUS		mm	1 590				
AKSELIVÄLI		mm	2 600				
RAIDEVÄLI	EDESSÄ	mm	1 555				
	TAKANA	mm	1 555				
YLITYS	EDESSÄ	mm	860				
	TAKANA	mm	735				
MAAVARA		mm	167				
KÄÄNTÖSÄDE		m	5				
TILAVUUDET							
REKISTERÖITY		henkilöä	5				
TAVARATILA	TAKAISUIMET KAADETTUINA	litraa	1 115				
	TAKAISTUIMET PYSTYSSÄ	litraa	423				
POLTTOAINESÄILIÖ		litraa	47				
PAINOT							
KOKONAISPAINO		kg	1 810		1 920		2 010
OMAPAINO		kg	1 345	1 375	1 430	1 465	1 530
PERÄVAUNUPAINO	JARRULLINEN	kg	1 000		1 500		
	JARRUTON	kg	500		500		
MOOTTORI							
POLTTOAINE			BENSIINI		DIESEL		
SYLINTERILUKU			4 RIVISSÄ		4 RIVISSÄ		
SYLINTERITILAVUUS		cm3	1597		1597		
SYLINTERIN HALKAISIJA X ISKUN PITUUS		mm	76 X 88		76 X 88		
PURISTUSSUHDE			10,5 : 1		15,5 : 1		
SUURIN TEHO		kW (hv)/k/min	94 (128) / 6000		84,6 (115) / 3400~4000		
SUURIN VÄÄNTÖ		Nm/k/min	160 / 4600		300 / 1500~2500		
SUORITUSKYKY							
KIIHTYVYYS 0-100 km/h		sekuntia	12,8	12,7	11,9	12,0	12,0
HUIPPUNOPEUS		km/h	181	175	175	172	175
PÄÄSTÖT JA KULUTUS							
POLTTOAINEENKULUTUS	KAUPUNKI	l/100km	8,6	9,8	5,1	7,4	5,5
	MAANTIE	l/100km	5,5	5,7	3,9	4,5	4,2
	YHDISTETTY	l/100km	6,6	7,2	4,3	5,5	4,7
CO ₂ -PÄÄSTÖT	YHDISTETTY	g/km	154	167	113	146	123